

## 2MP HD VF Bullet IP Kamerası

IPC-B312-APKZ



### Ana Özellikler

#### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 50 m'ye kadar (164 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici cam
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Yerleşik Mikrofon

#### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

#### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

#### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı

IP67

## Teknik Özellikler

	IPC-B312-APKZ				
Kamera					
Sensör	1/2,7" , kademeli tarama, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8	42	16,8	8,4	4,2
	12	180	72	36	18
Görüş Alanı (Y)	108,05°~ 32,59°				
Görüş Alanı (D)	56,81°~ 18,36°				
Görüş Alanı (Ç)	111,91°~36,53°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 90°		Döndürme: 0° ~ 360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F1.8, AGC ON) Kızılötesi açık olarak 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Gündüz/Gece	Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
S/N	> 52 dB				
Kızılötesi Aralığı	50 m'ye kadar (164 ft) Kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Ses					
Ses Sıkıştırma	G.711				
Bastırma	Destekleniyor				
Örnekleme Hızı	8KHZ				
Depolama					
Edge Depolama	Micro SD, 128 GB'a kadar				
Ağa Depolama	ANR,NAS(NFS)				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; 720P (1280*720), Maks 30 fps Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 30 fps; D1 (720*576), Maks 30 fps; 640*360, Maks 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks 30 fps;				
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				

## Akıllı

Davranış Algılama	izinsiz giriş (insan vücudu algılamasına dayalı)
	hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama

## Ağ

Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G), API

## Arayüz

Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Yerleşik Mikrofon	Destekleniyor


## Sertifikalar

EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Düzenleme (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

## Genel

Güç	DC 12V±%25, PoE
	Güç tüketimi: Maks 7,5W
Boyutlar (U × G × Y)	198 × 74 × 74mm (7,8" × 2,9" × 2,9")
Ağırlık	0,51 kg (1,12 lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	6KV
Sıfırlama Butonu	Destekleniyor

## Boyutlar



## Aksesuarlar

TR-UP06-B-IN

Direğe montaj



TR-JB05-A-IN

Bağlantı kutusu



TR-UP06-C-IN

Direğe montaj



TR-A01-IN

Su Geçirmez Ek Yeri



©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.