

2MP ColourHunter HD Sabit Taret Analog Kamera

UAC-T112-F28(40)-W



Giriş

UAC-T112-F28/F40-W, yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensörlü 2 MP ColourHunter HD Sabit Taretli Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler.


Özellikler

- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Beyaz ışık aydınlatmasını, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kolay kullanım
- IP67 su ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü

Teknik Özellikler

Model	UAC-T112-F28-W		UAC-T112-F40-W
Sensör			
Piksel	2MP		
Boyut	1/3"		
Minimum Aydınlatma	0,02 lüks (F1.6, AGC ON) 0,00 lüks (beyaz ışık açık)		
Lens			
Lens	2,8 mm	4,0 mm	
Lens montajı	M12		
Görüş açısı	H: 100,9° D: 56,5° Y: 121,8°		H: 82,5° D: 42,1° Y: 98,6°
Aydınlatıcı			
Aydınlatıcı	Bir adet beyaz ışıklı aydınlatıcı		
Aydınlatma mesafesi	20m		
Ömür	≥60.000 saat		
Video			
Çözünürlük	1080P: 1920(Y)×1080(D) 720P: 1280(Y) × 720(D)		
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC		
Obtüratör süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s		
Görüntü			
Pozlama modu	4 mod: Genel (varsayılan), BLC, HLC, DWDR		
Gündüz/Gece	7/24 renkli görüntüleme		
Dijital gürültü azaltma	2D/3D		
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel		
WDR	DWDR		
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler		
Arayüz			
Güç	5,5mm güç arayüzü		
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler		
Çalışma ortamı			
Sıcaklık	-30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F)		
Nem	≤%95 (BN, yoğuşmasız)		
Aşırı gerilim koruması	4KV		
Giriş koruma	IP67		
Genel			
Güç	DC 12V(±%25), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,4W		
Montaj	Yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı buat, duvara montaj braketi		
Boyutlar	Φ118mm*96mm (çap*yükseklik)		
Malzeme	Plastik		
Ağırlık	205g(0,452lb)		




Boyutlar



UAC-T112-F28/F40-W

Sipariş Bilgileri

Model	Açıklamalar
UAC-T112-F28-W	2MP ColourHunter HD Sabit Taret Analog Kamera (2,8 mm sabit odaklı lens, DC12V) -Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır
UAC-T112-F40-W	2MP ColourHunter HD Sabit Taret Analog Kamera (4,0 mm sabit odaklı lens, DC12V) -Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır

Aksesuar Modeli	Görüntü	Açıklamalar
TR-JB03-I-IN		Plastik taret kamera buatı (arka kablolamayı destekler)-D117,75mm*37,5mm, ayrı satılır
TR-WM03-D-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*125,57mm*183,37mm, ayrı satılır
TR-JB07/WM03-G-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*126,65mm*230,47mm, ayrı satılır

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

http://www.uniwiz-tr.com

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.